

REDINGTON ФИБРОВОЛОКНО

Армирующий компонент для добавления в полиуретановые составы.



Описание продукции:

REDINGTON ФИБРОВОЛОКНО - это компонент, используемый для армирования полиуретановых составов REDINGTON. Добавляется непосредственно в массу полиуретановой гидроизоляции. Используется при обработке геометрически сложных и труднодоступных участков.

Цвет: белый.

Область применения:

- Кровли
- Террасы, веранды, балконы
- Полы

Преимущества:

- Повышает прочность гидроизоляционного слоя
- Простота применения
- Не подвержено гниению

Применение:

Перемешать полиуретановую гидроизоляцию REDINGTON до однородной массы при помощи миксера на слабой скорости (150-200 об/мин) в течение 2-3 минут. Далее добавить фиброволокно из расчета 12-15 гр фиброволокна на 1 кг полиуретана. Тщательно перемешать уже при помощи ручного инструмента (во избежание налипания фиброволокна на миксер). Готовую смесь нанести на изолируемую поверхность в соответствии с рекомендациями, указанными в техническом описании полиуретанового продукта.

Минимальное кол-во наносимых слоев: не менее трех.

Основные показатели:

Показатель	Значение	Показатель	Значение
Диаметр нити, мкм	24±10%	Удлинение при разрыве, %	3,2
Линейная плотность комплексной нити, текс	160±10%	Расход на 1 кг полиуретана	12-15 гр
Разрывная нагрузка, Н	1219	Цвет	Белый
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс	509	Фасовка	300 гр